

視覚障害者用舗石 [標準生産品] 20+5mm



位置表示用舗石・誘導表示用舗石

視覚障害者誘導用ブロックのJIS規格 JIS T 9251

平成13年9月20日 視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列が制定されました。制定の目的は、多種多様な形状が敷設され、視覚障害者の方にとって分かりにくいものになっていることで規格統一が図られました。

モジュールサイズ

位置表示用 FMJ-3030-SY

誘導表示用 FUJ-3030-SY



300角位置表示用 FMJ-3030-SY


290×290mm

20+5mm厚

1枚

6枚/ケース・24kg

2,300円/枚



300角誘導表示用 FUJ-3030-SY


290×290mm

20+5mm厚

1枚

6枚/ケース・24kg

2,300円/枚



フリーサイズ

位置表示用 KMJ-3030-SY

誘導表示用 KUJ-3030-SY



300角位置表示用 KMJ-3030-SY

300×300mm

20+5mm厚

1枚

7枚/ケース・31kg

2,500円/枚



300角誘導表示用 KUJ-3030-SY


300×300mm

20+5mm厚

1枚

7枚/ケース・31kg

2,500円/枚



※周辺舗装材との輝度比に配慮した、特注色の対応も可能です。



JIS表示は、誘導ブロックのJIS規格対応品です。

■高温焼成につき、多少の寸法差及び自然な色合いがあります。
■価格(材料のみ、工場渡し、運賃は別途)は、諸物価の変動により予告なく改定する場合があります。